

### Kupferpatchkabel Cat.6A FlexBoot 30,00m gelb

#### Artikelbeschreibung:

Cat.6A Kupferpatchkabel mit Hirose TM31 Stecker und FlexBoot Knickschutz. Für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen.



#### Spezifikationen

##### Mechanisch Eigenschaften:

- Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG26/7
- Schirmung: S-FTP / PIMF
- Mantel: LSHF Halogenfrei
- Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568B
- Stecker: 2xRJ45 TM31 mit Flex Cover
- Außenmantel Ø: 6,0 mm
- Frequenzen: 500 MHz
- Steckzyklen: 750
- Kabelfarbe: gelb
- Farbe Knickschutz: gelb

##### Thermische Eigenschaften:

- Betriebstemperatur: -20 bis +60°

##### Elektrische Eigenschaften:

- Spannung: 125V AC
- Strombelastbarkeit: 1A

#### Lieferumfang

Patchkabel verpackt im Polybeutel

#### Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVPKCAT6ATM31-30,00GE		gelb	0.05kg