

## LWL Wandverteiler SK8 6xE2000APC8° E9/125

### Artikelbeschreibung:

Novuslan LWL Wandverteiler 6xE2000 E9 spleißfertig bestückt. Hochwertiges Verteilergehäuse zur Wandmontage. Das Gehäuse ist abschließbar und mit Deckel. Der Wandverteiler ist Individuell einsetzbar für Ihre Anwendung.

### Spezifikationen

#### Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- abschließbarer Deckel
- Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden
- Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel
- Maße: (HxBxT) 265 150 x 55
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Kupplungen: 6x E2000 APC simplex
- Pigtails: 6xE2000 APC E9

#### Thermische Eigenschaften

- Lagerung: -40°C bis +90°C
- Betrieb: -20°C bis +80°C.

#### Optische Eigenschaften

- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < 0,3dB
- RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > 60dB

### Lieferumfang

LWL Wandverteiler SK8 spleißfertig mit Kupplungen und Pigtails

### Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVSK86E2000APCE9			0kg