

### LWL Spleißbox Novuslan 8 E2000APC8°

#### Artikelbeschreibung:

iv.sys Novuslan Spleißbox 8xE2000 APC E9, 1HE ausziehbar. Die iv.sys Novuslan Spleißbox wird nach Kundenwunsch spleißfertig bestückt. Die Box ist ausziehbar und stufenlos verstellbar. Die Pigtails sind gemäß DIN Farbcodierung in die Kupplungen gesteckt und spleißfertig in der Spleißkassette eingelegt.

#### Spezifikationen

##### Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Frontplatte: 19" (483mm) mit montierten E2000 simplex Kupplungen
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Zugentlastung: über PG Verschraubung und Kabelbinder
- Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen
- 19 Zoll Montage: Stufenlos tiefenverstellbar
- 1HE
- Maße: H 44,45 (1HE) x B 483mm (19") x T 244mm

##### Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 / +80° C
- Lagertemperatur: -40 / +90° C

##### Optische Eigenschaften

- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < 0,4dB APC 0,1dB  
RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > 50dB APC 85 dB

#### Lieferumfang

Spleißbox mit Deckel spleißfertig konfektioniert mit E2000 simplex Kupplungen und Pigtails 1 x PG Verschraubung Spleißkassette mit Deckel und Spleißkamm Verpackt im Karton

#### Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVBNE908E2000APC		grau	4.3kg