

## LWL Patchkabel ST/STdx OM4 5,00m

### Artikelbeschreibung:

Die iv.sys Figure 8 Patchkabel können einfach verlegt werden. LWL-Rangier- oder Patchkabel werden hauptsächlich an Patchfeldern oder zur Verbindung zwischen Anschlussdosen und Endgeräten verwendet.



### Spezifikationen

#### Mechanische Eigenschaften

- Stecker: 2x ST nach IEC 61754-2 mit Keramik Ferrule
- Knickschutz: zweifarbig
- Kabel: I-VH Zipcord ca. 3x6mm, halogenfrei
- Zugentlastung: Aramid (Kevlar)
- Steckzyklen: > 1000

#### Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -5 / +55° C
- Lagertemperatur: -30 / +70° C

#### Optische Eigenschaften

- Einfügedämpfung: <0,4dB
- Rückflussdämpfung: > 30dB
- IL nach IEC 61300-3-4
- RL nach IEC 61300-3-6

### Lieferumfang

LWL Patchkabel mit Messprotokoll im Beutel

### Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IV8OM4MSTST05,00	4260330261762	erikaviolett	0.09kg