

## LWL Spleißbox Novuslan 12xLCdx E9

iv.sys Novuslan Spleißbox 12xLC DX E9, 1HE ausziehbar. Die iv.sys Novuslan Spleißbox wird nach Kundenwunsch spleißfertig bestückt. Die Box ist ausziehbar und stufenlos verstellbar. Die Pigtailed sind gemäß DIN Farbcodierung in die Kupplungen gesteckt und spleißfertig in der Spleißkassette eingelegt.

### Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Frontplatte: 19" (483mm) mit montierten LC DX Kupplungen
- Pigtailed: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- 12x LCdx Kupplungen Kunststoff Keramik blau
- 24x LC Pigtailed farbig E9 (spleißfertig in Spleißkassette eingelegt)
- 2x Spleißkassette inkl. Kamm
- Zugentlastung: über PG Verschraubung und Kabelbinder
- Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen | 2 Einführungen stufenlos 0-90°en
- 19 Zoll Montage: Stufenlos tiefenverstellbar
- Maße: 1HE H 44,45 (1HE) x B 483mm (19") x T 244mm



### Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 / +80° C
- Lagertemperatur: -40 / +90° C

### Optische Eigenschaften

- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < 0,2dB APC 0,3dB
- RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > 55dB APC 70dB

### Lieferumfang:

Spleißbox mit Deckel spleißfertig konfektioniert mit LC duplex Kupplungen und Pigtailed 1 x PG Verschraubung Spleißkassette mit Deckel und Spleißkamm Verpackt im Karton

### Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVBNE912LCDXBC	4260330261045	grau	3.8kg