

### LWL Spleißbox Novuslan 48xLCdx E9 2HE

#### Artikelbeschreibung:

iv.sys Novuslan Spleißbox 48xLC DX E9, 2HE ausziehbar.

Die iv.sys Novuslan Spleißbox wird nach Kundenwunsch spleißfertig bestückt. Die Box ist ausziehbar und stufenlos verstellbar.

Die Pigtailes sind gemäß DIN Farbcodierung in die Kupplungen gesteckt und spleißfertig in der Spleißkassette eingelegt.

#### Spezifikationen

##### Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- Frontplatte: 19" (483mm) mit montierten LC DX Kupplungen
- Pigtailes: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Zugentlastung: über PG Verschraubung und Kabelbinder
- Kabeleinführung: 4 mögliche Einführungen
- 19 Zoll Montage: Stufenlos tiefenverstellbar
- 2HE
- Maße: H 88,9 (2HE) x B 483mm (19") x T 244mm

##### Thermische Eigenschaften

- Betriebstemperatur: -20 / +80° C
- Lagertemperatur: -40 / +90° C

##### Optische Eigenschaften

- IL bei SM nach IEC 61300-3-4: < 0,5dB APC 0,3dB
- RL bei SM nach IEC 61300-3-6: > 40dB APC 60 dB

#### Lieferumfang

Spleißbox mit Deckel spleißfertig konfektioniert mit LC duplex Kupplungen und Pigtailes 1 x PG Verschraubung Spleißkassette mit Deckel und Spleißkamm Verpackt im Karton

#### Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVBNE948LCDXBC		grau	3.8kg