

RMA 19" Standschrank 45HE 800x900, Glastür

Artikelbeschreibung:

Geschweißter Standschrank für Belastung 800 kg, in Stahlblechausführung, IP 20. Luftschlitze seitlich im Dach- (Lüftungsdom) und Bodenteil. Verblendete Kabeldurchführungen und Montageplätze für Belüftungseinheit im Dach- und Bodenteil. Alle Teile zusammengeerdet. Sternpunkt vormontiert, zwei Paar (ab Schranktiefe 900 mm drei Paar) 19" vertikale Montageschienen, verzinkt, verstellbar. Alle Höheneinheiten an den Montageschienen gekennzeichnet. Im Beipack: 16 St. Käfigmuttern mit Schrauben und Unterlegscheiben, 4 St Nivellierfüße, Bürstenleistsatz



Spezifikationen

Mechanische Eigenschaften

- Farbe: RAL 7035 - Lichtgrau
- Breite: 800 mm
- Tiefe: 900 mm
- Höhe: 45 HE (2105 mm)
- Tragkraft: 800kg
- Schutzklasse: IP20
- Fronttür: Glastür Linksanschlag, Öffnungswinkel 180°
- Schließung der Fronttür: Einpunktschließung mit Ergoform-Griff und Sicherheitsschloss
- Seitenwand rechts: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern
- Seitenwand links: Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern
- Rückwand/Rücktür: Rückwand Vollblech, mit zwei Sicherheitsschlössern
- Schließung der Rücktür: Sicherheitsschloss für Rückwand

Lieferumfang

RMA Standschrank auf einer Palette

Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
RMA-45-A89-CAX-N1		grau	111kg