

### LWL Wandverteiler SK8 6xST OM3 spleißf.

#### Artikelbeschreibung:

Novuslan LWL Wandverteiler 6xST OM3 spleißfertig bestückt. Hochwertiges Verteilergehäuse zur Wandmontage. Das Gehäuse ist abschließbar und mit Deckel. Der Wandverteiler ist Individuell einsetzbar für Ihre Anwendung.

#### Spezifikationen

##### Mechanische Eigenschaften

- Gehäuse: Vollmetall lackiert
- Farbe: lichtgrau RAL 7035
- abschließbarer Deckel
- Zugentlastung: über Kabelbinder am Blechboden
- Kabeleinführung: 2 Öffnungen mit Dichtungsleisten für an- und abgehende Kabel
- Maße: (HxBxT) 265 150 x 55
- Pigtails: montiert, farblich kodiert nach IEC 60304, spleißfertig in Kassette eingelegt
- Kupplungen: 6x ST simplex
- Pigtails: 6xST OM1

##### Thermische Eigenschaften

- Lagerung: -40°C bis +90°C
- Betrieb: -20°C bis +80°C.

##### Optische Eigenschaften

- IL bei MM nach IEC 61300-3-4: < 0,4dB
- RL bei MM nach IEC 61300-3-6: > 30dB

#### Lieferumfang

LWL Wandverteiler SK8 spleißfertig mit Kupplungen und Pigtails

#### Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVSK806STOM3			0kg