

### Glasfaser-Abzweigmuffe FDM1-FO-AM

#### Artikelbeschreibung:

Die iv.sys Rohrmuffe ist für bis zu 24 Spleißverbindungen geeignet. Sie ist sehr einfach zu montieren. Die Muffe wird überall eingesetzt, wo LWL Kabel schnell und einfach verbunden werden müssen. Ein spezielles Werkzeug wird nicht benötigt.



#### Spezifikationen

##### Mechanische Eigenschaften

- Material Polypropylen
- Erfüllt den IP68 Standard
- Länge inkl. PG-Verschraubung 33,5 cm
- Durchmesser 7,2 cm
- Geeignet für LWL kabel bis max. 24 Fasern und max. 10mm Durchmesser
- inkl. Spleißträger für 24 Spleißschutzelemente (Krimp- oder Schrumpfspleißschutz)
- Zugspannung / Stauchung 55N
- Ablagelänge der Fasern 180mm
- 3 Einführung
- Anzweigmuffe
- Farbe: grün

##### Thermische Eigenschaften

- Temperatur-resistent -30° /+65°C

#### Lieferumfang

Rohrmuffe, Kabelbinder, Montageanleitung

#### Technische Daten:

| Art.-Nr.   | EAN | Farbe | Gewicht |
|------------|-----|-------|---------|
| FDM1-FO-AM |     |       | 1kg     |