

## Kupferpatchkabel Cat.6A FlexBoot 00,25m schwarz

### Artikelbeschreibung:

Cat.6A Kupferpatchkabel mit Hirose TM31 Stecker und FlexBoot Knickschutz. Für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen.



### Spezifikationen

#### Mechanisch Eigenschaften:

- Material Innenleiter: Kupfer 4x2xAWG26/7
- Schirmung: S-FTP / PIMF
- Mantel: LSHF Halogenfrei
- Belegung: 1:1 nach EIA/TIA 568B
- Stecker: 2xRJ45 TM31 mit Flex Cover
- Außenmantel Ø: 6,0 mm
- Frequenzen: 500 MHz
- Steckzyklen: 750
- Kabelfarbe: schwarz
- Farbe Knickschutz: schwarz

#### Thermische Eigenschaften:

- Betriebstemperatur: -20 bis +60°

#### Elektrische Eigenschaften:

- Spannung: 125V AC
- Strombelastbarkeit: 1A

### Lieferumfang

Patchkabel verpackt im Polybeutel

### Technische Daten:

Art.-Nr.	EAN	Farbe	Gewicht
IVPKCAT6ATM31-00,25SW		schwarz	0.05kg